



62 - standardowa podstawa słupka
 Idealne złącze do montażu konstrukcji do podłoża. Otwory montażowe pozwalają na użycie kotew mechanicznych i chemicznych. Dwa zestawy śrub w gnieździe zapewniają stabilność słupka. Zaleca się by stopa była zamocowana wzdłuż osi działania sił.



10-840C górne gniazdo pochwyty
 Gniazdo pochwyty poręczy stosowane na końcu słupka celem zaślepienia rury.



518-7 pochwyty poręczy
 Zaprojektowany do montażu w złączkach typ 10-848, 10-848C, 26-840, 26-840C oraz A10; 'siodło' obejmuje rurę rozmiar 7. Mocowanie za pomocą nitów do aluminium Ø4.8mm x 15mm typu 'multi-grip' lub za pomocą wkrętów samogwintujących 10 x 20mm z łbem wpuszczanym.



570-7 przyścienny pochwyty poręczy
 Pochwyty poręczy identyczny jak 518-7 z mocowaniem ściennym. Poręcz znajduje się w "siodle" zamocowana wkrętami samogwintującymi lub nitami. Złącze posiada otwory z zagłębieniem dla śrub wpuszczanych typ csk 6mm.



77 - zaśleпка
 Szara, plastikowa zaśleпка do zakańczania otwartych odcinków rur. Zobacz też złącze typ 84. Pasuje do średnio i grubościennych.



... F C58 "d" z K U m 8 k y f b W J Y c , + z (e l e s s , 7 n g r e w c k e H " : z (,) % * % z y i a U j : f c u X d " 4 [a U j " w t a z k k k " g u b _ H k Y W W m w t a